

ИЗМЕНЕНИЯ № 2 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по строительству Многоквартирного односекционного жилого дома с встроенными объектами розничной торговли, расположенного по адресу: г. Владимир, улица Сакко и Ванцетти, дом 26, участок площадью 1200 м².

В проектную декларацию ООО «СтройМонтаж-21», опубликованную на сайте <http://domdavinci.ru/> с 21 января 2015 года внести следующие изменения:

В части «Информация о проекте строительства» изложить разделы в следующей редакции:

Информация о разрешении о строительстве:	<p>№ RU 33301000-87/14 от “19” августа 2014 года, выданное Управлением капитального строительства администрации города Владимира, Многоквартирного односекционного жилого дома с встроенными объектами розничной торговли, расположенного по адресу: г. Владимир, улица Сакко и Ванцетти, дом 26.</p> <p>Площадь земельного участка 1200 м²; площадь застройки – 593,5 м²; количество этажей – 4; количество квартир – 16; общая площадь здания – 2709,03 м²; общая площадь подземной автостоянки – 486,6 м² (14 м/мест); общая площадь торговых залов – 283,6 м²; строительный объем здания – 10157,74 м³, в том числе ниже отм. 0,000- 2435,92 м³. Кадастровый номер земельного участка: 33:22:024030:51</p>
Технические характеристики строящегося объекта:	<ol style="list-style-type: none">1. Площадь участка 1200 м²2. Площадь застройки 593,5 м²3. Общая площадь здания 2709,03 м² <p>Общая площадь квартир (м²/житель чел.) – 1 628,03 м²/20 чел. Площадь квартир (отапливаемая) – 1579,70 м² Площадь не отапливаемых помещений квартир (лоджии, балконы) – 161,1 м² Количество квартир, (шт) – 16 в т.ч. 2-х комнатных – 4 в т.ч. 1 комнатных – 12 Полезная площадь встроенных помещений – 919,20 м² Общая площадь подземной автостоянки – 486,6 м² Кол-во сотрудников во встроенных помещениях – 3 чел. Строительный объем ниже отм. 0,000 – 2435,92 м³ Строительный объем выше 0,000 – 7721,82 м³</p>
Основные конструктивные характеристики:	<p>Фундамент – плитный. Стены подвала - из монолитного ж/бетона. Наружные стены – из газосиликатных блоков толщиной 250 мм, с утеплителем – 150 мм минватой и оштукатуриванием по сетке и последующей покраской, из</p>

